



Шпаклівка фінішна білосніжна акрилова *Triora TR-11 putty*

- ✓ Містить мікромармур
- ✓ Висока міцність та гладкість
- ✓ Пластична в нанесенні
- ✓ Легко шліфується

Для фінішної підготовки поверхонь під оздоблення

Призначення:

Готова до використання акрилова шпаклівка для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на гіпсокартон, штукатурки та шпаклівки на основі акрилових, гіпсових та цементних в'яжучих, ДВП, ДСП.

Технічні характеристики:

Колір	Білий
Тип в'яжучого	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Товщина шару нанесення	До 1мм
Час висихання шару 1мм	4-12 годин
Витрата при товщині шару 1мм	1,6 кг/м ²
Температура поверхні при нанесенні	Від +5°C до +30°C
Фасовка	0,8кг, 1,5кг, 5кг, 8кг, 16кг

Властивості

Зручна в роботі
Наноситься шаром до 1мм
Утворює гладку поверхню, готову під фінішне оздоблення
Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин

Підготовка поверхні:

Підготовка основи відбувається згідно з ДБН В.2.6-22-2001.
Видалити неміцні ділянки поверхні, розширити тріщини, відчистити від бруду, пилу, жиру тощо.
Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно видалити механічним шляхом, поверхню обробити біозахисним засобом TR-25 ТМ Triora.
Основа не повинна мати нерівності глибиною більше 1мм.

Значні нерівності поверхні вирівняти за допомогою шпаклівки TR-12 TM Triora.

Нанесення:

Шпаклівку наносити шаром до 1мм.

Після виконання робіт інструмент промити водою.

Зберігання:

Гарантійний термін зберігання-24місяця з дати виготовлення, зазначененої на упаковці.

Не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні.

Зберігати в сухому приміщенні при температурі не вище +40°C.

ТОВ промислове підприємство «ЗІП»

Наведена вище, актуальнна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтуються на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначением Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

Виробник:
ТОВ ПП «ЗІП»
м. Кам'янське
вул. Широка, 107-А
тел.(0569)53-59-16
www.triora.ua www.zip.ua

